

Стенен климатик

Енергийна ефективност :



stylish

черно дърво

BLUEEVOLUTION



Иновативен комфорт с революционен дизайн и технология

- Нов стандарт за комфорт и енергийна ефективност в компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор,
- 4 елегантни цвята: бял, черен, сребърен и черно дърво,
- Вграден Онлайн контролер - интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android,
- Сензор "Мрежово око" и Ефект на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха в помещението.
- R32 - нов екологичен хладилнен агент
- Изключително тих - допълнителна ниска скорост на вентилатора намалява шума с 3 dB(A),
- Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
- Функция "икономичен режим" - намалява разхода на енергия,
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
- 5 степени на вентилатор+автоматичен+супер тих режим,
- Функция "пълна мощност",
- Автоматичен рестарт,
- Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin,
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит и сребърен филтър премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода на енергия,
- В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода,
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден.



Вътрешно тяло			FTXA20BT	FTXA25BT	FTXA35BT	FTXA42BT	FTXA50BT
Цена без ДДС стенен климатик FTXA-BT		лв.	1 210	1 255	1 285	1 470	1 592,5
Външен агрегат			RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B
Цена без ДДС външен агрегат RXA		лв.	1 307,5	1 382,5	1 785	2 097,5	2 410
Цена на система без ДДС		лв.	2 517,5	2 637,5	3 070	3 567,5	4 002,5
Цена на система с вкл. ДДС		лв.	3 021	3 165	3 684	4 281	4 803
Цена на монтаж с включен ДДС		лв.	200	200	200	250	250
Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв.	3 221	3 365	3 884	4 531	5 053
BTU / прикл. площ / обем			8 /20 m2/ 53 m3	10 /25 m2/ 65 m3	14 /35 m2/ 90 m3	16 /40 m2/ 106 m3	18 /45 m2/ 120 m3
Капацитет охлаждане - мин-ном-макс		кВт	1.3 ~2.00~2.60	1.3 ~2.50~3.20	1.4 ~3.4~4.00	1.70~4.20~5.00	1.70~5.00~5.30
Капацитет отопление - мин-ном-макс		кВт	1.3 ~2.50~3.50	1.3 ~2.80~4.70	1.4 ~4.00~5.20	1.70~5.40~6.00	1.70~5.80~6.50
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет		A +++	A +++	A +++	A ++	A ++
	Проектен капацитет	кВт	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00
	SEER		8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
	Годишен разход	кВтч	80	101	137	196	239
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет		A +++	A +++	A +++	A ++	A ++
	Проектен капацитет	кВт	2.40	2.45	2.50	3.80	4.00
	SCOP		5.15	5.15	5.15	4.6	4.6
	Годишен разход	кВтч	653	666	680	1 150	1 217
Номинална ефективност/охлаждане		EER	4,70 / A	4,46 / A	4,37 / A	3,99 / A	3,68 / A
Номинална ефективност/отопление		COP	5.00 / A	5.00 / A	4.04 / A	4.12 / A	4.00 / A
Капацитет на Отопление при (-10°C)		кВт	1.36	1.52	2.17	2.93	3.15
Енериен разход при (-10°C)		кВт	0.38	0.43	0.75	1.0	1.10
Дебит вентилация		m3/h	276/492/714	276/516/744	276/516/774	276/588/840	312/624/864
Шумово налягане		dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Размери в мм		ВxШxД	295 x 798 x 189				
Външен агрегат			RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42B	RXA50B
Компресор			R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор				
Шумово налягане		dB(A)	46/47	46/47	49/49	48/48	48/48
Ел. захранване		V/Hz/A	монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A			монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A	
макс.тръбен път/денивелация		m	20 м/15 м			30 м / 20 м	
тръби течна фаза/газ		mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм	
t° на приложение		t°	охлаждане от - 10°C до + 46°C				
		t°	отопление от - 15°C до + 18°C				
Тегло		кг.	32	32	32	50	50
Размери Вис. x Шир. x Дълб.		мм	550 x 765 x 285				734 x 870 x 320

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.