

Стенен климатик

Енергийна ефективност до:

A+++



Икона на съвременната климатична техника

emura

BLUEEVOLUTION



- Вграден Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android
- Стилно изпълнение в сребристо или матово бяло
- Енергоспестяване: изключително висок клас на сезонна енергийна ефективност - до A+++
- Максимален комфорт на отопление и охлаждане
- Изключително тих с нива на шум до 19 dB(A)
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата
- Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим.
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден



Вътрешно тяло СРЕБЪРНА ЕМУРА			FTXJ20MS	FTXJ25MS	FTXJ35MS	FTXJ50MS
Цена без ДДС стенен климатик FTXJ-MS		лв.	1 047,5	1 105	1 125	1 397,5
Външен агрегат			RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M
Цена без ДДС външен агрегат RXJ-M		лв.	1 272,5	1 345	1 730	2 337,5
Цена на система без ДДС		лв.	2 320	2 450	2 885	3 735
Цена на система с вкл. ДДС		лв.	2 784	2 940	3 426	4 482
Цена на монтаж с включен ДДС		лв.	200	200	200	250
Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв.	2 984	3 140	3 626	4 732
BTU / припл. площ / обем			8 /20 м2/ 53 м3	10 /25 м2/ 65 м3	14 /35 м2/ 90 м3	18 /45 м2/ 120 м3
Капацитет охлаждане - мин-ном-макс		кВт	1.30-2.30-2.80	0.90-2.40-3.30	0.90-3.50-4.10	1.40-4.80-5.50
Капацитет отопление - мин-ном-макс		кВт	1.30-2.50-4.30	0.90-3.20-4.70	0.90-4.00-5.10	1.10-5.80-7.00
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет		A +++	A +++	A ++	A ++
	Проектен капацитет	кВт	2.30	2.40	3.50	4.80
	SEER		8.73	8.64	7.19	7.02
	Годишен разход	кВтч	92	97	170	239
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет		A ++	A ++	A ++	A +
	Проектен капацитет	кВт	2.10	2.70	3.00	4.60
	SCOP		4.60	4.60	4.60	4.28
	Годишен разход	кВтч	639	821	913	1505
Номинална ефективност/охлаждане		EER	4.64 / A	4.73 / A	4.09 / A	3.35 /A
Номинална ефективност/отопление		COP	5.00 / A	4.57 / A	4.04 / A	3.65 /A
Капацитет на Отопление при (-10°C)		кВт	1.60	2.04	2.55	3.15
Енериен разход при (-10°C)		кВт	0.43	0.61	0.86	1.38
Дебит вентилация		м3/ч	156 / 264 / 396 / 534	156 / 264 / 396 / 534	174 / 288 / 468 / 654	216 / 408 / 534 / 654
Шумово налягане		dB(A)	19 / 25 / 38	19 / 25 / 38	20 / 26 / 45	32 / 35 / 46
Размери в мм		ВxШxД	303 x 988 x 212 (12 кг.)			
Външен агрегат			RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50N
Компресор			R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор			
Шумово налягане		dB(A)	46 / 47	46 / 47	49 / 49	48 / 48
Ел. захранване		V/Hz/A	220 V / 50 Hz / 10 A			220 V / 50 Hz / 13 A
макс.тръбен път/денивелация		m	20 м/15 м			30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ		mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм
t° на приложение		t°	охлаждане от - 10°C до + 46°C			
		t°	отопление от - 15°C до + 18°C			
Тегло		кг.	32	32	32	50
Размери	Вис. x Шир. x Дълб.	мм	550 x 765 x 285			734 x 870 x 373

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.