

Стенен климатик

ПЕРФЕРА FTXM

BLUEEVOLUTION

Енергийна ефективност до:

A+++

- Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android
- Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим.
- R32 - нов екологичен хладилен агент
- Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A)
- Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
- Функция "икономичен режим" - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора
- Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
- 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
- Функция "пълна мощност" и "Автоматичен рестарт"
- Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
- В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода.
- Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден



Вътрешно тяло			FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N	
Цена без ДДС стенен климатик FTXM		лв.	642,5	665	825	990	1 065	1 305	1 527,5	
Външен агрегат			RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N	
Цена без ДДС външен агрегат RXM		лв.	1 112,5	1 210	1 270	1 697,5	2 075	2 117,5	2 895	
Цена на система без ДДС		лв.	1 755	1 875	2 095	2 687,5	3 140	3 422,5	4 422,5	
Цена на система с вкл. ДДС		лв.	2 106	2 250	2 514	3 225	3 768	4 107	5 307	
Цена на монтаж с включен ДДС		лв.	200	200	200	250	250	250	250	
Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв.	2 306	2 450	2 714	3 475	4 018	4 357	5 557	
BTU / прибл. площ / обем			8 /20 м2/ 53 м3	10 /25 м2/ 65 м3	14 /35 м2/ 90 м3	16 /40 м2/ 106 м3	18 /45 м2/ 120 м3	20 /50 м2/ 138 м3	24 /60 м2/ 165 м3	
Капацитет охлаждане - мин-ном-макс		кВт	1.30-2.00-2.60	1.30-2.50-3.20	1.40-3.40-4.00	1.70-4.20-5.00	1.70-5.00-6.00	1.70-6.00-7.00	2.30-7.10-8.50	
Капацитет отопление - мин-ном-макс		кВт	1.30-2.50-3.50	1.30-2.80-4.70	1.40-4.00-5.20	1.70-5.40-6.00	1.70-5.80-7.70	1.70-7.00-8.00	2.30-8.20-10.20	
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет		A +++	A +++	A +++	A ++	A ++	A ++	A ++	
	Проектен капацитет	кВт	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	7.10	
	SEER		8.65	8.65	8.65	7.85	7.41	6.90	6.20	
	Годишен разход	кВтч	81	101	138	187	236	304	401	
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет		A +++	A +++	A +++	A ++	A ++	A +	A +	
	Проектен капацитет	кВт	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60	4.80	6.20	
	SCOP		5.10	5.10	5.10	4.71	4.71	4.30	4.10	
	Годишен разход	кВтч	632	659	687	1189	1369	1562	2115	
Номинална ефективност/охлаждане		EER	4.57 / A	4.50 / A	4.23 / A	4.33 / A	3.68 / A	3.39 / A	3.03 / B	
Номинална ефективност/отопление		COP	5.00 / A	5.00 / A	4.04 / A	4.12 / A	4.00 / A	3.61 / A	3.19 / D	
Капацитет на Отопление при (-10°C)		кВт	1.36	1.52	2.17	2.93	3.15	3.80	5.24	
Енериен разход при (-10°C)		кВт	0.35	0.39	0.68	0.91	1.01	1.35	1.95	
Дебит вентилация		м3/ч	264/360/666	264/372/666	276/384/738	276/426/756	486/696/966	546/720/1026	606/750/1056	
Шумово налягане		дБ(A)	19/25/41	19/25/41	19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47	
Размери в мм		ВхШхД	294 x 811 x 272 (10 кг.)				300 x 1040 x 295 (14,5 кг.)			
Външен агрегат			RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N	
Компресор			R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор							
Шумово налягане		дБ(A)	46/47	46/47	49/49	48/48	48/49	48/49	47/48	
Ел. захранване		V/Hz/A	монофазно 220 V 50 Hz / 10 A	монофазно 220 V / 50 Hz / 13 A						монофазно 220 V 50 Hz / 20 A
макс.тръбен път/денивелация		м	20 м/15 м				30 м / 20 м			
тръби течна фаза/газ		mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм				Ф 6 мм/ ф 12 мм			Ф 6 мм/ ф 16 мм
t° на приложение		t°	охлаждане от - 10°C до + 50°C							
		t°	отопление от - 20°C до + 24°C							
Тегло		кг.	32				50			56
Размери		Вис. x Шир. x Дълб.	550 x 765 x 285				734 x 870 x 373			734 x 870 x 320
		мм								

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.