

Стенен климатик

Енергийна ефективност до:


A ++

СЕНСИРА FTXC-B

BLUEEVOLUTION



- Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android - опция BRP069A45 - цена с монтаж = 120.00 лв.
- R32 - нов екологичен хладилен агент
- Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A)
- Висока енергийна ефективност за цялата серия
- Функция "икономичен режим" - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
- 3 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
- Функция "пълна мощност" и "Автоматичен рестарт"
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми,
- При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия
- 24-часов таймер



опция

Вътрешно тяло		FTXC20B	FTXC25B	FTXC35B	FTXC50B	FTXC60B	FTXC71B
Цена без ДДС стенен климатик FTXC		лв. 292,5	310	330	530	615	822,5
Външен агрегат		RXC20B	RXC25B	RXC35B	RXC50B	RXC60B	RXC71B
Цена без ДДС външен агрегат RXC		лв. 585	615	662,5	1 062,5	1 232,5	1 645
Цена на система без ДДС		лв. 877,5	925	992,5	1 592,5	1 847,5	2 467,5
Цена на система с вкл. ДДС		лв. 1 053	1 110	1 191	1 911	2 217	2 961
Цена на монтаж с включен ДДС		лв. 200	200	200	250	250	250
Цена с монтаж с вкл. ДДС		лв. 1 253	1 310	1 391	2 161	2 467	3 211
BTU / прикл. площ / обем		7/17 м2/45 м3	9/20 м2/55 м3	12/30 м2/ 80 м3	18/40 м2/105 м3	20/50 м2/130 м3	24/60 м2/160 м3
Капацитет охлаждане - мин-НОМ-макс		кВт 1.3 ~2.00~3.00	1.3 ~2.56~3.00	1.3 ~3.5~4.00	1.4 ~5.10~6.2	1.8 ~6.2~7.0	2.3 ~7.1~7.30
Капацитет отопление - мин-НОМ-макс		кВт 1.3 ~2.50~4.00	1.3 ~2.84~4.00	1.3 ~4.00~4.80	1.36 ~5.62~6.80	1.48 ~6.40~8.0	2.3 ~8.0~9.0
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	A ++	A ++	A ++	A ++	A ++	A
	Проектен капацитет	кВт 2.08	2.57	3.44	5.08	6.21	6.96
	SEER	6.89	6.84	6.87	6.45	6.40	5.30
	Годишен разход	кВтч 106	132	175	276	340	459
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет	A +	A +	A +	A +	A +	A
	Проектен капацитет	кВт 1.87	2.23	2.24	3.90	4.10	6.35
	SCOP	4.40	4.45	4.28	4.42	4.24	3.81
	Годишен разход	кВтч 594	700	732	1236	1354	2334
Номинална ефективност/охлаждане		EER 3.36 / A	3.35 / A	3.35 / A	3.29/ A	3.30 / A	2.98 / C
Номинална ефективност/отопление		COP 3.73 / A	3.79 / A	3.74 / A	3.71 / A	3.81 / A	3.25 / C
Капацитет на Отопление при (-10°C)		кВт 1.36	1.54	2.17	3.05	3.47	5.36
Енериен разход при (-10°C)		кВт 0.46	0.52	0.74	1.05	1.16	1.78
Дебит вентилация		м3/ч 324/390/648			444/492/732	612/816/1224	
Шумово налягане		dB(A) 20/26/38		21/26/39	29/33/45	30/38/46	
Размери в мм		ВхШхД 288 x 785 x 250				297 x1005 x 288	
Външен агрегат		RXC20B	RXC25B	RXC35B	RXC50B	RXC60B	RXC71B
Компресор		R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор					
Шумово налягане		dB(A) 45		46	51	54	
Ел. захранване		монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A			монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A		
макс.тръбен път/денивелация		20 м/15 м			30 м / 20 м		
тръби течна фаза/газ		Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм		
t° на приложение		охлаждане от + 10°C до + 46°C			охлаждане от - 10°C до + 46°C		
		отопление от - 15°C до + 18°C					
Тегло		кг. 24	26		39		45
Размери Вис. x Шир. x Дълб.		мм 550 x 658 x 273			615 x 845 x 300		695 x 930 x 350

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на MMC. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.